

## Спецификация приемника Телекарта EVO 09 HD IR

<b>Тюнер</b>	
Частота входных частот	950 ~ 2150 МГц
Питание LNB и поляризация	вертикальная: +13V горизонтальная: +18V
DiSEqC	DiSEqC1.2
<b>Процессор и память</b>	
CPU	Mstar MSD5029
Flash-память	8 Мб
SDRAM	64 Мб
<b>Система условного доступа</b>	
1 слот для установки смарт-карты	Irdeto
<b>Демодулирование</b>	
Демодуляция	QPSK, 8PSK
Символьная скорость	2~45 МСим/с для DVB-S 10~30 МСим/с для DVB-S2
<b>Декодирование MPEG A/V</b>	
Видео	PAL / NTSC / SECAM
Аудио	MPEG-1 layer I/II/III, MPEG-2 layer II
Входящий битрейт	90 Mbps MAX
Поддерживаемые разрешения	1080i, 720p, 576p/576i
Режимы аудио	Left, Right, Stereo
Частота	32, 44.1, 48 KHz
<b>Питание</b>	
Входное напряжение	100~250 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Max. 12 Вт
<b>Условия эксплуатации</b>	
Габариты (Д x Г x В, мм)	160 x 129 x 31 мм
Вес (нетто)	0,65 кг